



CATALOGUE 2019 - 2020

GAMME SKY RESIDENTIELLE



PARTENAIRE EXCLUSIF





SKY MONOSPLIT DC INVERTER

GAS R32

La nouvelle série SKY du catalogue DILOC 2019 a été conçue avec une ligne blanche minimale. Un design élégant adapté à la plupart des maisons modernes.

L'écran des unités intérieures est rétro-éclairé et caché sur le panneau avant, lorsque le climatiseur fonctionne, les données de température y sont affichées directement. Toutes les unités intérieures sont équipées d'une télécommande multifonctions.

Le compresseur est fourni par une marque japonaise de technologie de pointe DC Inverter.

La série SKY est compatible Wi-Fi. Il est conçu pour être contrôlé via une application NAICON à distance en le connectant au réseau Wi-Fi local. La clé Wi-Fi est optionnelle.

LA SÉRIE SKY FONCTIONNE EN CLASSE ÉNERGÉTIQUE A +++.

La nouvelle série SKY garantit un haut rendement énergétique en classe A ++. Elle utilise le nouveau gaz écologique R32 (Low GWP) réduisant la consommation et les émissions de gaz conformément aux directives de l'Accord de Kyoto.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

FONCTION WI-FI : Les unités intérieures sont configurées pour le fonctionnement Wi-Fi (WI-FI READY).

La carte Wi-Fi est optionnelle.

FONCTION SLEEP: Les unités intérieures sont équipées d'une fonction sommeil sélectionnable par la télécommande. La fonction veille réduit la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure pour plus de confort et de silence la nuit.

FONCTION SWING AUTOMATIQUE: Les ailettes horizontales peuvent être activées automatiquement dans trois positions: mouvement continu, verrouillage bas et verrouillage haut. De plus, les ailettes verticales peuvent être positionnées manuellement.

AFFICHAGE CACHÉ: l'affichage de l'unité intérieure est caché dans le panneau avant de l'unité intérieure et est rétroéclairé.

GARANTIE: Toute la série SKY est couverte par une garantie de 2 (deux) ans. Le compresseur de l'unité externe est garanti 5 (cinq) ans.



POMPE CHALEUR



DÉSHUMIDIFICATEUR



FONCTION SLEEP



SWING AUTOMATIQUE



CTRL À DISTANCE (DEFAULT)



ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ



COMPRESSEUR 5 ANS GARANTIE



SKY MONOSPLIT DC INVERTER

GAS R32



Sky Série		9000Btu/h	12000Btu/h	18000Btu/h	24000Btu/h
Code de l'unité intérieur + extérieur		D.SKY9+D.SKY109	D.SKY12+ D.SKY112	D.SKY18+ D.SKY118	D.SKY24+ D.SKY124
Caractéristiques techniques					
Capacité nominale refroidissement	W	2650(960~3120)	3330(1080~3770)	5130(1250-5920)	6810(1830~7810)
Capacité chauffage	W	2750(950~3380)	3380(1010~3940)	5230(1350-6280)	6870(1850~7930)
SEER	W/W	6,6	6,1	6,3	6,5
Classe énergétique refroidissement		A++	A++	A++	A++
SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,1
Classe énergétique chauffage		A+	A+	A+	A+
Déhumidificateur capacité	l/h	0,9	1,1	1,5	1,8
Puissance acoustique Intérieur (H/M/L/Mute)	dB(A)	50/44/36/29	50/44/36/29	53/48/43/37	54/51/48/40
Puissance acoustique Extérieur	dB(A)	60	60	65	67
Pression acoustique Intérieur (H/M/L/Mute)	dB(A)	40/34/26/19	40/34/26/19	43/40/35/27	44/41/38/30
Pression acoustique Extérieur (H/M/L/Mute)	dB(A)	50	50	55	57
Caractéristiques électriques					
Alimentation électrique		220-240V~/50Hz/1P			
Consommation de courant refroidissement	A	3.9(1.2~6.1)	5.0(1.5~6.8)	7.2(1.7~10.8)	8.9(2.3~12.5)
Consommation de courant chauffage	A	4.0(1.2~6.4)	5.1(1.5~7.1)	7.3(1.7~12.0)	9.0(2.3~13.7)
Consommation électrique Refroidissement	W	694(240~1210)	1001(290~1330)	1530(330-2250)	1980(410~2800)
Consommation électrique Chauffage	W	666(240~1270)	1006(290~1410)	1550(340-2350)	2050(420~3000)
Circuit de refroidissement					
Type de gaz/quantité/GWP		R32/0.52kg/675	R32/0.60kg/675	R32/0.92kg/675	R32/1.06kg/675
Poids équivalent CO2		0.351ton.	0.405ton.	0.621ton.	0.716ton.
Flux d'air maximum	m³/h	550	550	800	970
Connexions					
Cablage		4x1.0mm²	4x1.0mm²	4x1.5mm²	4x0.75mm²
Tuyaux Côté gaz	inches	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Tuyaux Côté liquide	inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Others					
Surface (approximatif)	m²	9~16	15~23	20~35	27~45
Longueur max. des tubes	m	25	25	25	25
Différence de hauteur max.	m	10	10	10	10
Température de fonctionnement max. extérieure	°C	Cooling:50°C max/ Heating:-15°C min.			
Dimensions (L x H x P)					
Intérieur	mm	777x250x205	777x250x205	910x292x205	1010x315x220
Extérieur	mm	700x552x256	700x552x256	780x602x347	845x693x336
Poids net					
Unité intérieure	kg	8,5	8,5	10	13
Unité extérieure	kg	24	26	36	46
Dimensions de l'emballage					
Poids brut Intérieur	kg	10,5	10,5	13	16
Poids brut Extérieur	kg	27	29	40	52



VIP Climatisation s'engage à réduire les déchets
Notices et caractéristiques techniques disponible sur
www.vidal-climatisation.fr

CONTACT:
dilocfrance@gmail.com



Les demandes de pièces sous garantie s'effectue uniquement par e-mail.
Le mail doit comprendre la référence, le numéro de série, facture d'achat et
certificat de mise en service modèle CERFA.